

Приводы воздушных и противопожарных клапанов: 3-40 Н·м, 24 и 230 В
35 позиций · ЦЕНЫ С НДС · ОТ 10 ШТ -10 %, ОТ 100 ШТ -15 %

01 Воздушные клапаны, с возвратной пружиной
LF · NF · 3-15 Н·м · 11 позиций

МОДЕЛЬ	МОМЕНТ Н·м	ПИТАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	ПРИ ПРОПАДАНИИ ПИТАНИЯ	ЗАСЛОНКА ДО м², ориентир	АНАЛОГ ПО ПАРАМЕТРАМ	ЦЕНА Р	ОТ 10 ШТ Р	ОТ 100 ШТ Р
LF 230 В 3.0	3	AC 100...240 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 25 с	0,6	LF230	4 660	4 190	3 960
LF 24 В 3.0	3	AC/DC 24 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 25 с	0,6	LF24	4 660	4 190	3 960
LF 230 В	5	AC 100...240 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 20 с	1	LF230	5 050	4 540	4 290
LF 24 В	5	AC/DC 24 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 20 с	1	LF24	5 050	4 540	4 290
LF 24 BS	5	AC/DC 24 В	плавное 0(2)...10 В / 0(4)...20 мА	Пружина, возврат ≤ 20 с	1	LF24-SR	9 610	8 650	8 170
LF 24 BS без переключателей	5	AC/DC 24 В	плавное 0(2)...10 В / 0(4)...20 мА	Пружина, возврат ≤ 20 с	1	LF24-SR	9 090	8 180	7 720
NF 230 В (10 Н·м)	10	AC 100...240 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 25 с	2	NF230A	9 090	8 180	7 720
NF 24 В (10 Н·м)	10	AC/DC 24 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 25 с	2	NF24A	9 090	8 180	7 720
NF 230 В (15 Н·м)	15	AC 100...240 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 25 с	3	SF230A	9 480	8 530	8 050
NF 24 В (15 Н·м)	15	AC/DC 24 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 25 с	3	SF24A	9 480	8 530	8 050
NF 24 BS	15	AC/DC 24 В	плавное 0(2)...10 В / 0(4)...20 мА	Пружина, возврат ≤ 30 с	3	NF24A-SR	11 690	10 520	9 930

02 Воздушные клапаны, без пружины (реверсивные)
LM · NM · SM · 4-16 Н·м · 7 позиций

МОДЕЛЬ	МОМЕНТ Н·м	ПИТАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	ПРИ ПРОПАДАНИИ ПИТАНИЯ	ЗАСЛОНКА ДО м², ориентир	АНАЛОГ ПО ПАРАМЕТРАМ	ЦЕНА Р	ОТ 10 ШТ Р	ОТ 100 ШТ Р
LM 230 В	4	AC 230 В ±10 %	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	0,8	LM230A	4 150	3 740	3 530
LM 24 В	4	AC/DC 24 В	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	0,8	LM24A	4 150	3 740	3 530
NM 230 В	8	AC 230 В ±10 %	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	1,6	NM230A	5 060	4 560	4 300
NM 24 В	8	AC/DC 24 В	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	1,6	NM24A	5 060	4 560	4 300
SM 230 В	16	AC 230 В ±10 %	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	3,2	SM230A	5 580	5 020	4 740
SM 24 В	16	AC/DC 24 В	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	3,2	SM24A	5 580	5 020	4 740
SM 24 BS	16	AC/DC 24 В	плавное 0(2)...10 В / 0(4)...20 мА	Без пружины, реверсивный	3,2	SM24A-SR	6 880	6 190	5 840

03 Противопожарные НО-клапаны, с возвратной пружиной

МОДЕЛЬ	МОМЕНТ Н·м	ПИТАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	ПРИ ПРОПАДАНИИ ПИТАНИЯ	ЗАСЛОНКА ДО м², ориентир	АНАЛОГ ПО ПАРАМЕТРАМ	ЦЕНА Р	ОТ 10 ШТ Р	ОТ 100 ШТ Р
BLF 230 В 3.0	3	AC 100...240 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 25 с	0,6	BLF230	4 660	4 190	3 960
BLF 24 В 3.0	3	AC/DC 24 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 25 с	0,6	BLF24	4 660	4 190	3 960
BLF 230 В	5	AC 100...240 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 20 с	1	BLF230	5 050	4 540	4 290
BLF 24 В	5	AC/DC 24 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 20 с	1	BLF24	5 050	4 540	4 290
BF 230 В (10 Н·м)	10	AC 100...240 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 25 с	2	BF230	9 090	8 180	7 720
BF 230 В (15 Н·м)	15	AC 100...240 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 25 с	3	BF230	9 480	8 530	8 050
BF 24 В	15	AC/DC 24 В	открыто/ закрыто	Пружина, возврат ≤ 25 с	3	BF24	9 480	8 530	8 050

04 Клапаны дымоудаления, реверсивные

МОДЕЛЬ	МОМЕНТ Н·м	ПИТАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	ПРИ ПРОПАДАНИИ ПИТАНИЯ	ЗАСЛОНКА ДО м², ориентир	АНАЛОГ ПО ПАРАМЕТРАМ	ЦЕНА Р	ОТ 10 ШТ Р	ОТ 100 ШТ Р
BLE 230 В 7.0	7	AC 230 В	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	1,4	BLE230	4 610	4 150	3 920
BLE 24 В 7.0	7	AC/DC 24 В	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	1,4	BLE24	4 610	4 150	3 920
BLE 230 В (15 Н·м)	15	AC 100...240 В	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	3	BLE230	5 050	4 540	4 290
BLE 24 В (15 Н·м)	15	AC/DC 24 В	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	3	BLE24	5 050	4 540	4 290
BE 230 В (30 Н·м)	30	AC 100...240 В	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	4	BE230	9 480	8 530	8 050
BE 24 В (30 Н·м)	30	AC/DC 24 В	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	4	BE24	9 480	8 530	8 050
BE 230 В (40 Н·м)	40	AC 100...240 В	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	4	BE230	10 480	9 440	8 910
BE 24 В (40 Н·м)	40	AC/DC 24 В	2- и 3- позиционное	Без пружины, реверсивный	4	BE24	10 480	9 440	8 910

05 Электромагнитные приводы-замки

МОДЕЛЬ	МОМЕНТ Н·м	ПИТАНИЕ	УПРАВЛЕНИЕ	ПРИ ПРОПАДАНИИ ПИТАНИЯ	ЗАСЛОНКА ДО м², ориентир	АНАЛОГ ПО ПАРАМЕТРАМ	ЦЕНА Р	ОТ 10 ШТ Р	ОТ 100 ШТ Р
EML XS-230	—	~220/240 В, 50/60 Гц	сигнал от системы	Электро- магнитная защёлка	—	—	1 110	1 000	950
EML XS-24	—	24 В	сигнал от системы	Электро- магнитная защёлка	—	—	1 110	1 000	950

УСЛОВИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

■ Все цены с НДС, в рублях за штуку, действительны на 23.09.2026.

■ Ориентир площади заслонки — 5 Н·м на 1 м², окончательно по данным производителя клапана.

■ К каждой модели — паспорт производителя. Гарантия 24 месяца по паспорту.

■ Скидки от количества: от 10 шт — 10 %, от 100 шт — 15 %.

■ Belimo — товарный знак правообладателя, сопоставление по паспортным характеристикам.

■ Наличие и срок отгрузки подтверждает менеджер.